



Le plus répandu dans les cabines de peinture à ventilation horizontale. Il s'impose comme la meilleure option pour la transformation des cabines à rideaux d'eau.

El Eurosupra 2 añade a las cualidades del filtro papel una capa final sintetica. Se adapta facilmente a las distintas situaciones de filtración y a cualquier modalidad de cabina. Se impone como la mejor opción en caso de transformación de cabina de cortina de agua.

Eurosupra II combines the quality of a stretched filter with the advantages of a synthetic layer. It is easily adaptable to different filtration situations and booth layouts. It is certainly the best option to transform water curtain booths.

Données techniques / Datos tecnicos / Technical features

Produits/Productos	E 423962	12m x 1,15m
Attention 0,60 et 0,50 livraison par 2 rouleaux	E 213962	12m x 0,50m
*Cuidado 0,60 y 0,50 entrega por 2 rollos / *Attention 0,60 and 0,50 livraison per 2 rolls		
Composition Estructura	5 couches de papier Kraft ignifugé / 1 couche de polyester nontissé 5 capas de papel Kraft ignifugado / 1 capa de poliéster sin tejer	
Résistance au feu Resistencia al fuego	M1 (certificat délivré par le CSTB en mars 2001)	
Poids au m²/Peso por m²	380g	
Epaisseur/Espesor	16mm	
Perte de charge - Etat neuf Perdida de cargo	2,3mm/H ₂ O pour 0,75m/s (22,5 Pa)	
Perte de charge maximale Perdida de carga maxima	15mm/H ₂ O pour 0,75m/s (147 Pa)	
Capacité de rétention Capacidad de retención	6 à 8kg/m ²	
Efficacité/Eficacia (test Andersenn)	1,8mg/m ³	
Efficacité en masse/Eficacia general thermo-durcissables/termoestables séchage air hydrosolubles/hidrosolubles	98,5 à 99,5 %	