



# Haute Capacité

Alta Capacidad / High Capacity



**Présente un excellent rendement : sa structure qui intègre 2 couches "Haute Capacité" (120g/m<sup>2</sup>), 5 "Standard" (70g/m<sup>2</sup>) et 1 Minimesh™ lui confère une durée de vie incomparable.**

Combina larga duración de vida y excelente eficacia gracias a su estructura que integra 2 capas reforzadas y una capa minimesh. Este producto ignifugo ha conseguido las clasificaciones M1 y M2.

Promises long life and excellent performances due to a structure integrating two reinforced layers and mini-mesh layers. Fireproof product (classified M1 and M2).

## Données techniques / Datos tecnicos / Technical features

### Produits/Productos

E 42398 HC	12m x 1,07m
E 33398 HC	12m x 0,80m
E 29398 HC	12m x 0,75m
E 27398 HC	12m x 0,70m
E 23398 HC	12m x 0,60m*
E 19398 HC	12m x 0,50m*

\*Attention 0,60 et 0,50 livraison par 2 rouleaux

\*Cuidado 0,60 y 0,50 entrega por 2 rollos

### Composition

Estructura

8 couches de papier Kraft ignifugé  
8 capas de papel Kraft ignifugado

### Résistance au feu

Resistencia al fuego/Resistance fire

M2 (certificat délivré par le CSTB en mars 2001)

### Poids au m<sup>2</sup>/Peso por m<sup>2</sup>

420g

### Epaisseur/Espesor

25mm

### Perte de charge - Etat neuf

Perdida de cargo

0,8mm/H<sub>2</sub>O pour 0,75m/s (7,8 Pa)

### Perte de charge maximale/Perdida de carga maxima

15mm/H<sub>2</sub>O pour 0,75m/s (147 Pa)

### Capacité de rétention/Capacidad de retención

12 à 15kg/m<sup>2</sup>

### Efficacité en masse/Eficacia general

peintures hydrosolubles

96%

peintures et laques thermodurcissables

hidrosolubles - pinturas y lacas termoestables

apprêts primaires/productos secos

90%