



Ce filtre polyvalent avec pour dernier rempart de filtration une couche Minimesh™ (maille ultra-fine 1,2mm) offre un excellent rapport qualité-prix. Efficace dans toutes les situations, il s'avère particulièrement adapté aux cas de pulvérisations multiples.

Este filtro universal con capa minimesh ofrece una excelente relación calidad precio. Eficaz en todas las situaciones de filtración, este producto ha conseguido las clasificaciones M1 y M2 por su resistencia al fuego.

This universal filter with a Minimesh™ layer has an excellent quality/price ratio. Efficient in all types of filtration situations, it is particularly adapted to small flow rates.

Données techniques / Datos tecnicos / Technical features

Produits/Productos/Products

E 42336 R	10m x 1,07m
E 42406 R	12m x 1,00m
E 33406 R	12m x 0,80m
E 27406 R	12m x 0,70m
E 23406 R	12m x 0,60m*
E 19406 R	12m x 0,50m*

*Attention 0,60 et 0,50 livraison par 2 rouleaux

*Cuidado 0,60 y 0,50 entrega por 2 rollos

Composition

Estructura

6 couches de papier Kraft ignifugé
6 capas de papel Kraft ignifugado

Résistance au feu/Resistencia al fuego

M1 (certificat délivré par le CSTB en mars 2001)

Poids au m²/Peso por m²

360g

Epaisseur/Espesor

16mm

Perte de charge - Etat neuf

Perdida de cargo

0,8mm/H₂O pour 0,75m/s (7,8 Pa)

Perte de charge maximale/Perdida de carga maxima

15mm/H₂O pour 0,75m/s (147 Pa)

Capacité de rétention/Capacidad de retención

4 à 6 kg/m²

Efficacité en masse/Eficacia general

peintures hydrosolubles/hidrosolubles

96%

peintures et laques thermodurcissables/pinturas y lacas termoestables

apprêts primaires/productos secos

90%