

Protección de Cabinas

▷ MODIFICACIONES DE CABINAS

▷ SUELOS

▶ MUROS

▷ ELIMINACIÓN DE POLVO



▶ BARNIZ PELABLE



▶ STRIPLACK

Solución base agua, protege paredes y puertas del overspray y del polvo. Tras secar, forma una película blanca pelable.

▶ VASELINA

Grasa especialmente elaborada para disminuir la adherencia del Striplack a las paredes.



▶ DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO	STRIPLACK	VASELINA
Presentación	Producto de protección paredes y puertas Forma una película blanca base agua	Grasa sin silicona
Casos de aplicación	Lucha contra el ensuciamiento provocado por el overspray Si problema de polvo, es posible la utilización de TACKY COATING encima de STRIPLACK	Aplicación previa a la del Striplack
Características técnicas	Una capa de VASELINA previa facilita la "pela" Duración de la capa inicial: 1 año Aplicación con bomba airless o con rodillo Primera capa: 3 a 4 m2 por litro Capas siguientes: 4 a 5m2 por litro Tras ensuciamiento, es aconsejado aplicar las capas unas encima de otras No quitar los filtros sucios durante la operación Película blanca para una luz optima	Se aplica con un trapo o escobilla Una capa muy fina es suficiente Elimina el 80% de los problemas de adherencia Es aconsejado calentar la grasa para facilitar la aplicación Aumenta la duración de vida del STRIPLACK Cuando se quita el STRIPLACK por primera vez, no es obligatoria una nueva aplicación de grasa: verificar el estado de la pared

▶ WWW.IFT-FILTERS.COM

IFT
LA ALTERNATIVA QUE DESTACA