

Protección de Cabinas

▷ MODIFICACIONES DE CABINAS

▷ SUELOS

▷ MUROS

▶ ELIMINACIÓN DE POLVO



▶ ANTI DUST



▶ TACKY COATING

Producto pegajoso a pulverizar sobre las paredes para la captación del polvo presente en el aire ambiente.

▶ DUST CONTROL

Carga el suelo de electricidad estática que se convierte en una trampa para el polvo presente en el aire ambiente.



▶ DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO	TACKY COATING	DUST CONTROL
Presentación	Revestimiento con base hidro clara y pegajoso Capta polvo y overspray	Ionizador, carga el suelo de electricidad Estática para captar el polvo ambiente
Casos de aplicación	Protección de paredes y puertas anti overspray anti polvo. Eficaz en caso de presencia poco elevada de polvo, aguanta mal el ensuciamiento causado por el overspray	Reducción de la presencia indeseable de polvo
Características técnicas	Facil aplicación con pistola o bomba airless Temperatura ambiental máxima 60°C Limpieza con esponja y agua caliente Duración de vida: 1 mes, no dejar secar el producto Si surge un problema debido a un uso demasiado largo: limpiar con un producto suave El soporte debe estar limpio y liso Aplicar una sola capa, no superponer capas	La solución carga el suelo de electricidad estática creando un campo de captación de polvo de 20 a 50 cm Aplicación con un pulverizador manual 1era fase de aplicación: pulverizar en toda la zona a tratar todos los días durante 1 semana Mantenimiento: 1 pulverización por semana Tras una limpieza del suelo con agua repetir la 1era fase de aplicación El mantenimiento intermedio se realizara con aspirador o escoba

▶ WWW.IFT-FILTERS.COM

IFT
LA ALTERNATIVA QUE DESTACA