

Filtres Extraction

► MULTI COUCHES PAPIER

▷ CARTON PLISSÉ

▷ FIBRE DE VERRE

▷ CARTOUCHE

► COLUMBUS INDUSTRIES



► EUROSUPRA HAUTE CAPACITÉ 2M (ex Eurosupra Super Capacité 10)

Meilleur compromis capacité de charge/ efficacité de filtration. Il est composé de 1 couche en synthétique (polyester) et de 9 couches de papier, dont 2 "Haute Capacité" (120 g/m²), 4 "Standard" (70 g/m²) et 3 Minimesh™.

► EUROSUPRA HAUTE CAPACITÉ 21-2M

Combinaison papier-synthétique la plus efficace sur le marché. Il est composé de 2 couches en synthétique (polyester) et de 9 couches de papier, dont 2 "Haute Capacité" (120 g/m²), 4 "Standard" (70 g/m²) et 3 Minimesh™.

► DONNÉES TECHNIQUES

Produits	EUROSUPRA HAUTE CAPACITÉ 2M	EUROSUPRA HAUTE CAPACITÉ 21-2M
12 m x 1,15 m	E 423982HC2M	E 4239921HC2M
12 m x 0,82 m	E 333982HC2M	E 3339921HC2M
12 m x 0,73 m	E 293982HC2M	E 2939921HC2M
12 m x 0,61 m	E 243982HC2M	E 2439921HC2M
12 m x 0,53 m*	E 213982HC2M	E 2139921HC2M
Composition	9 couches de papier Kraft ignifugé 1 couche de synthétique	9 couches de papier Kraft ignifugé 2 couches de synthétique
Résistance au feu	M 2	M 2
Poids	520 g	530 g
Épaisseur	20 mm	22 mm
Perte de charge - État neuf	2,7 mm/H ₂ O pour 0,75 m/s (26 Pa)	4 mm/H ₂ O pour 0,75 m/s (38 Pa)
Perte de charge maximale	15 mm/H ₂ O pour 0,75 m/s (147 Pa)	15 mm/H ₂ O pour 0,75 m/s (147 Pa)
Capacité de rétention	12 à 15 kg/m ²	12 à 15 kg/m ²
Efficacité	1,8 mg/m ³	1,8 mg/m ³
Efficacité :		
Thermo-durcissable	99,5 à 99,8 %	99,5 à 99,9 %
Hydrosoluble	98,5 à 99,5 %	99,5 à 99,9 %

*Attention 0,53 livraison par 2 rouleaux

► WWW.IFT-FILTERS.COM

IFT
UN CHOIX QUI S'IMPOSE