

# Filtres Extraction

► MULTI COUCHES PAPIER

► CARTON PLISSÉ

► FIBRE DE VERRE

► CARTOUCHE

## ► COLUMBUS INDUSTRIES



## ► EUROSUPRA II

Le plus répandu dans les cabines de peinture à ventilation horizontale. Il s'impose comme la meilleure option pour la transformation des cabines à rideaux d'eau. Le synthétique présent en dernier niveau assure une excellente finesse de filtration.

## ► EUROSUPRA II-2M

Très approprié en présence d'overspray constitué de particules fines et sèches. L'adjonction de 2 couches supplémentaires de M Oinimesh™ à la composition du filtre ES2 accroît la finesse de filtration avant synthétique et augmente la durée de vie du filtre. Peut être utilisé pour capter les poudres et poussières.

## ► DONNÉES TECHNIQUES

Produits	EUROSUPRA II	EUROSUPRA II-2M
12 m x 1,15 m	E 423962	E 423962-2M
12 m x 0,82 m	E 333962	E 333962-2M
12 m x 0,73 m	E 293962	E 293962-2M
12 m x 0,61 m	E 243962	E 243962-2M
12 m x 0,53 m*	E 213962	E 213962-2M
<b>Composition</b>	5 couches de papier Kraft ignifugé 1 couche de polyester nontissé	7 couches de papier Kraft ignifugé 1 couche de polyester nontissé
<b>Résistance au feu</b>	M2	M2
<b>Poids au m<sup>2</sup></b>	380 g	480 g
<b>Épaisseur</b>	12 mm	14 mm
<b>Perte de charge état neuf</b>	2,3 mm/H <sub>2</sub> O pour 0,75 m/s (22,5 Pa)	3 mm/H <sub>2</sub> O pour 0,75 m/s (22,5 Pa)
<b>Perte de charge maximale</b>	15 mm/H <sub>2</sub> O pour 0,75 m/s (147 Pa)	15 mm/H <sub>2</sub> O pour 0,75 m/s (147 Pa)
<b>Capacité de rétention</b>	6 à 8 kg/m <sup>2</sup>	6,5 à 8,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Efficacité (Test Anderson)</b>	1,8 mg/m <sup>3</sup>	1,8 mg/m <sup>3</sup>
<b>Efficacité</b>		
Thermo-durcissable	99,5 à 99,8 %	99,5 à 99,8 %
Séchage air	98,5 %	98,5 %
Hydrosoluble	98,5 à 99,5 %	98,5 à 99,5 %

\*Attention 0,53 livraison par 2 rouleaux

► [WWW.IFT-FILTERS.COM](http://WWW.IFT-FILTERS.COM)

**IFT**  
UN CHOIX QUI S'IMPOSE