

Protection Cabines

▷ MODIFICATIONS CABINES

▷ SOLS

▶ MURS

▷ POUSSIÈRES



▶ VERNIS PELABLE



▶ STRIPLAK

Solution aqueuse, protège les murs et portes de l'overspray et des poussières. Forme, après séchage, un film blanc pelable.

▶ VASELINE

Graisse spécialement développée afin de diminuer l'adhésion du striplak sur les parois.



▶ DONNÉES TECHNIQUES

Produits	STRIPLAK	VASELINE
Présentation	Produit de protection des parois et portes Forme un film de protection blanc à base d'eau	Graisse sans silicone
Application	A utiliser pour gros encrassement lié à l'overspray Si problème de poussières, possibilité d'appliquer TACKY COATING sur STRIPLAK	Appliquer avant la protection des murs et portes par le vernis pelable STRIPLAK
Caractéristiques techniques	Application au préalable de la VASELINE afin de faciliter le «pelage» Durée de vie de la couche initiale : 1 an Application avec une pompe airless ou au rouleau 1 ^{ère} couche 1 litre = 3 à 4 m ² Couches suivantes 4 à 5 m ² par litre Après encrassement, il est conseillé d'appliquer les couches les unes sur les autres Laisser les filtres souillés en place lors de l'application Film blanc afin de réfléchir au mieux la lumière	L'application peut se faire de manière grossière avec un chiffon ou une balayette Une très fine couche de graisse est suffisante Supprime 80% des problèmes d'adhérence : facilite le pelage du vernis Il est conseillé de chauffer la graisse afin de faciliter l'application Permet de pousser durée vie STRIPLAK à 1,5 ans Lorsque le pelable est retiré pour la première fois, il n'est pas forcément nécessaire d'appliquer une nouvelle couche de graisse : vérifier état des murs

▶ WWW.IFT-FILTERS.COM

IFT
UN CHOIX QUI S'IMPOSE