FILTRES D'EXTRACTION

COLUMBUS

PC PLEAT HF

Filtre complet à lui tout seul, le PC PLEAT HF est le produit idéal pour les cabines ne permettant qu'un seul niveau de filtration. Sa dernière couche synthétique permet un bon ratio durée de vie / efficacité.

PC PLEAT HF

Applications :

- Adapté aux peintures et vernis très fins
- Cabines de peinture à flux horizontal
- En filtration unique ou en plusieurs niveaux

Caractéristiques	PC PLEAT HF 300	PC PLEAT HF 500
Dimensions	486 x 486 x 285	486 x 486 x 485
Poids neuf	1,2 Kg	1,8 Kg
Poids saturé	Jusqu'à 20Kg	Jusqu'à 20 Kg
Volume d'air traité	4500 m3/m2/h	4800 m3/m2/h
Perte de charge initale	19,9 Pa	18 Pa
Perte de charge maximale	800 Pa - 1000 Pa	800 Pa - 1000 Pa
Capacité de rétention	Jusqu'a 80kg au m2	Jusqu'a 80kg au m2
Efficacité	90 % - 99 %	90 % - 99 %
Applications	Peinture, laques, poudres, UV, Revêtements, ect. Tous secteurs d'activité.	Peinture, laques, poudres, UV, Revêtements, ect. Tous secteurs d'activité.